

**M. Dieckmann Diamantwerkzeugfertigungs GmbH**  
 Gewerbering 15, DE 29352 Adelheidsdorf, Deutschland  
 Tel: +49 (0)5141 86056  
 Fax: +49 (0)5141 86050  
 Mail: info@dd-germany.com  
 Internet: http://www.dd-germany.com



**Sonderpreisliste SK-6-L / GEOBOR-S / NSK-146 / CSK-146**

gültig ab 01.01.2012

<b>1. Synset-Kronen (TSD-Kronen)</b>	<b>EUR</b>
1.1 ø 146 x 102 mm, W-Form, 50 Synsets, Scallops, Typ 13356	1310,--
1.2 ø 146 x 102 mm, W-Form, 75 Synsets, Scallops, Junk-Slots, Typ 13679	1415,--
1.3 ø 146 x 102 mm, W-Form, 80 Synsets, Scallops, Typ 13357	1435,--
1.4 ø 146 x 102 mm, W-Form, 80 Synsets, Spülungsbohrungen, Typ 13355	1525,--
1.5 ø 146 x 102 mm, W-Form, 162 Synsets, Spülungsbohrungen, „Mäusezahn“, Typ 15115	1775,--
<b>2. Stratacut-Kronen (PCD-Kronen)</b>	
2.1 ø 150 x 101 mm, S1-Form, "4-eck" - Krone, 8 Stratacut-Platten, Spülungsbohrungen, Typ 13358	1890,--
2.2 ø 150 x 102 mm, S1-Form, "4-eck" - Krone, 8 Stratacut-Platten, Spülungsbohrungen, Typ 13485	1890,--
<b>3. Oberflächenbesetzte Dia-Kronen</b>	
3.1 ø 146 x 102 mm, BY-Form, 61 ct Select 20/25 spc, Scallops, Typ 13375	1945,--
3.2 ø 146 x 102 mm, BY-Form, 75 ct Select 10/15 spc, Scallops, Typ 13363	2110,--
<b>4. Imprägnierte Dia-Kronen</b>	
4.1 ø 146 x 102 mm, flach, 6 mm imprägniert, Matrix nach Wunsch, Feeder/Collector Hydraulik, Scallops, Typ 14313 (SS), 14001 (SH), 13492 (MH), 13372 (EH)	1620,--
<b>5. Hartmetall-Kronen</b>	
5.1 ø 146 x 102 mm, Methode I, mit 15 mm Vorlauf und Spülungsbohrungen, Typ 10295	450,--
5.2 ø 150 x 102 mm, Methode II, 2-teilig, 60 mm Vorlauf und Spülungsbohrungen, Typ 11187	735,--
<b>6. Hartmetall-Räumer</b>	
6.1 ø 146 mm, besetzt mit 5 Borit-Segmenten, Typ 12240	360,--
<b>7. Zubehör und Gestänge</b>	
7.1 Stützkupplung SK-6-L ø 146 mm, besetzt mit 5 Borit-Segmenten, Typ 12516	585,--
7.2 Stützkupplung GEOBOR-S ø 146 mm, besetzt mit 5 Borit-Segmenten, 3-teilig, komplett, Typ 13035-37	910,--

7.3	Kernfanghülse Methode I	115,--
7.4	Kernfanghülse Methode II	115,--
7.5	Steuerring (Innenrohrstabilisator), aus Messing	70,--
7.6	Kernfangring (Kernfangfeder), genutet und gezahnt	58,--
7.7	Außenrohr 1500 mm	285,--
7.8	Außenrohr 3000 mm	435,--
7.9	Innenrohr 1500 mm	180,--
7.10	Innenrohr 3000 mm	250,--
7.11	Seilkernbohrgestänge 1,5 m, mit direkt geschnittenen Gewinden	300,--
7.12	Seilkernbohrgestänge 3,0 m, mit direkt geschnittenen Gewinden	450,--

Es handelt sich um Standardwerkzeuge und Standardzubehör aus unserer Serienfertigung, bei denen ausschließlich neue, ungebrauchte Diamanten, Synset-Schneidkörper, Stratacut-Platten und Hartmetalle zum Einsatz kommen. Abweichungen von den Standardspezifikationen sind zu diesen Konditionen nicht möglich.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

Die Lieferung der Ware erfolgt ausschließlich aufgrund unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.